

FAVORIT

Technical Data Sheet

Favorit Truck FDS-3 10W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ



Packages:
20L, 60L, 208L

Meets the requirements and specifications:
API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ

[EN] Favorit Truck FDS-3 10W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ is a high-quality mineral motor oil designed specifically for use in diesel engines of trucks, buses, etc., operating under extreme loads. A carefully selected additive package provides excellent protection against wear and aging of engine parts at high speeds, high loads and in a wide range of ambient temperatures, easy cold start and high pumpability. Reduces fuel and oil consumption. Promotes the cleanliness of engine parts over the entire life cycle.

[RU] Favorit Truck FDS-3 10W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ всепогодное универсальное полусинтетическое моторное масло, разработанное специально для использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов и т.д., работающих при экстремальных нагрузках. Тщательно подобранный пакет присадок обеспечивает великолепную защиту от износа и старения деталей двигателя при повышенных оборотах, высоких нагрузках и в широком интервале температур окружающей среды, легкий холодный старт и высокую прокачиваемость. Сниженный расход топлива и масла благодаря более низкой вязкости. Способствует чистоте деталей двигателя на протяжении всего срока эксплуатации.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm ² /c at 40 °C	STB ISO 3104-2003	91,57
Kinematic viscosity mm ² /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	12,71
Viscosity index	STB 1797	135,47
Flash poin, °C	GOST 4333	226
Pour point, °C	GOST 20287	-30
TBN, g KOH/kg	GOST 11362	9,2
Density at 20°C, kg/m ³	GOST 3900	875

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Republic of Belarus, Minsky region, Zaslavl, Zavodskaya str. 1, room 3