

Favorit Optima SAE 5W-40 API SL/CF



Packages:

1L, 4L, 5L (plastic and metal), 20L, 60L, 208L

Meets the requirements and specifications:

SAE 5W-40

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 500.0/502.00/505.00

[EN] Favorit Optima SAE 5W-40 API SL/CF multigrade hydrosynthetic-based engine oil designed to be used in petrol and diesel engine, vehicles including those with direct injection and turbocharging. Developed based on the requirements of European, Asian and Russian manufacturers. The latest generation hydrosynthetic base with an extended range of viscosity-temperature properties ensures efficient engine operation in all operating modes: during cold start, in urban mode, in highway mode, as well as under increased load (when driving off-road, uphill, driving with a trailer, maximum load) and at high ambient temperatures.

[RU] Favorit Optima SAE 5W-40 API SL/CF всепогодное моторное масло на гидросинтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с непосредственным впрыском и с турбонаддувом. Разработано на основании требований европейских, азиатских и российских товаропроизводителей. Гидросинтетическая основа последнего поколения с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной нагрузке) и при высоких температурах окружающей среды.

Precautions: Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

Storage conditions: Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition.

The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm ² /c at 40 °C	STB ISO 3104-2003	77,11
Kinematic viscosity mm ² /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	13,08
Viscosity index	STB 1797	172
Flash poin, °C	GOST 4333	226
Pour point, °C	GOST 20287	-40
TBN, g KOH/kg	GOST 11362	10,1
Density at 20°C, kg/m ³	GOST 3900	855

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.