

FAVORIT

ШРУС

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ШАРНИРОВ
РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

NLGI 2

DIN 51502: KPF2N-40; ISO 6743-9: ISO-L-XDDEB 2

RU Высокоэффективная комплексная литиевая смазка **FAVORIT ШРУС** с добавлением высокоэффективного пакета противозадирных, антикоррозионных присадок и дисульфида молибдена специально разработана для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), работающих при различных условиях и в широком температурном диапазоне, обеспечивая бесперебойную работу и максимально продлевая ресурс узла.

Смазка содержит в своем составе металлоплакирующий компонент, предотвращающий износ и помогающий восстановить поверхности трения, значительно продлевая срок службы шарниров. Защищает от ударных нагрузок, обеспечивая надежную защиту при резких стартах и поворотах с в диапазоне температур от -40°C до +140°C.

Обладает хорошей адгезией и водостойкостью, прочно удерживаясь в узле создавая долговременный защитный слой. Рекомендуется для использования в шариковых шарнирах равных угловых скоростей (за исключением триподных ШРУСов) легковых и грузовых автомобилей.



Показатели	FAVORIT ШРУС	Методы контроля
Классификация	KPF2N-40	DIN 51502
Внешний вид	Однородная мазь от светло-серого до темно-серого цвета	TU BY 690567607.060-2025
Тип загустителя	Литиевый	TU BY 690567607.060-2025
Класс NLGI	2	DIN 51818
Пенетрация при 25°C, мм·10 ⁻¹ , в пределах	265-295	ГОСТ 5346 (Метод Б)
Температура каплепадения, °C, не ниже	185	ГОСТ 6793
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	16	ГОСТ 7142 (Метод А)
Нагрузка сваривания, Н, не менее	3685	ГОСТ 9490 (п.3.7)
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +140°C	TU BY 690567607.060-2025

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.