

3708

FAVORIT CHINA CAR SAE 0W-20

API SP (RC)

Всесезонное синтетическое моторное масло Favorit China Car SAE 0W-20 — идеальный выбор для современных азиатских автомобилей.

Разработано с учетом требований китайских автопроизводителей. Обеспечивает безупречную защиту, плавную работу мотора и экономию топлива, идеально подходит для современных бензиновых и гибридных двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов, где требуется соответствие международному стандарту API SP (Resource Conserving).

Масло **не предназначено** для тяжелых грузовиков, тракторов, экскаваторов и иной спецтехники. Использование может привести к ускоренному износу двигателя.

Ключевые преимущества:

- 

Легкий запуск в мороз — отличная текучесть при низких температурах.
- 

Низкая вязкость — снижает трение и повышает КПД двигателя.
- 

Устойчивость к окислению — сохраняет свойства при длительной эксплуатации.
- 

Уникальный пакет присадок — предотвращает детонацию на низких оборотах (LSPI).

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	40,0	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	7,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	158	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	223	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-41	ГОСТ 20287
Щелочное число, мгКОН/г	8,1	ГОСТ 11362
Плотность при 20°C, кг/м³	846,7	ГОСТ 3900



Фасовка:

- 1L
- 4L
- 5L
- 10L
- 20L
- 60L
- 208L

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 0W-20
- API SP (RC)
- ILSAC GF-6A
- CHRYSLER MS6395
- FORD WSS-M2C961-A1
- FORD WSS-M2C946-B1
- GM Dexos 1 Gen3
- GREAT WALL
- SAIC
- GEELY
- BYD
- CHANGAN
- GAC
- HAVAL
- CHERY
- JETOUR
- WULING
- HONGQI