3702

FAVORIT PREMIUM XFE SAE 5W-30

API SN/CH-4; ACEA A3/B4



Всесезонное синтетическое моторное масло Favorit Premium XFE SAE 5W-30 – премиальная защита и максимальная эффективность двигателя.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Обеспечивает превосходную защиту и оптимальную производительность мотора, соответствует международным стандартам API SN/CH-4 и ACEA A3/B4.

Не рекомендуется для использования в двигателях тяжелых грузовиков, а также в строительной, сельскохозяйственной и карьерной технике.

Ключевые преимущества:

- Легкий запуск в мороз – отличная текучесть при низких температурах.
- Защита от задиров и износа – продлевает срок службы двигателя.
- Чистота двигателя – предотвращает образование нагара и шлама.
- Топливная экономичность – снижает расход топлива без ущерба защите двигателя.

Фасовка:

1L | 4L | 5L | 10L | 20L | 60L | 208L

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 5W-30
- API SN/CH-4
- ACEA A3/B4
- MB 229.5/229.3
- VW 502 00/505 00
- BMW LL-01
- Renault RN 0710/0700

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	61,2	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	10,7	ГОСТ 33
Индекс вязкости	168	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	228	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-38	ГОСТ 20287
Щелочное число, мгKOH/г	10,1	ГОСТ 11362
Плотность при 20°C, кг/м³	851,7	ГОСТ 3900

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT