3509

FAVORIT GASOL SG SAE 10W-40

API SG/CD



Всесезонное полусинтетическое моторное масло Favorit Gasol SG SAE 10W-40 — проверенная защита для двигателей, работающих на газу.

Разработано специально для двигателей с большим пробегом, работающих на газу. Может применяться для бензиновых двигателей автомобилей предыдущих поколений. Соответствует международным стандартам API SG/CD.

Масло не предназначено для современных бензиновых двигателей последних лет выпуска, автомобилей с системами очистки выхлопных газов, а также турбированных дизельных и бензиновых двигателей. Продукт не рекомендован к эксплуатации в экстремально холодном климате с продолжительными морозами ниже -25 °C.

Ключевые преимущества:

- Продление ресурса мотора — компенсирует последствия естественного износа.
- Защита от задиров и износа — продлевает срок службы двигателя.
- Чистота двигателя — предотвращает образование нагара и шлама.
- Термоокислительная стабильность — стойкость к окислению в условиях высоких температур.

Фасовка:

1L	**4L**	**5L**	**10L**
20L	**60L**	**208L**	

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 10W-40
- API SG/CD
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	90,4	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	13,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	151	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	235	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-30	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг KOH/г	6,5	ГОСТ 11362
Плотность при 20 °C, кг/м³	868,7	ГОСТ 3900

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT