*3524*

# *FAVORIT EXTRA SN SAE 10W-30*

*API SN/CH-4; ACEA A3/B4*




**Всесезонное полусинтетическое моторное масло Favorit Extra SN SAE 10W-30** — надёжная защита современных двигателей.

Создано специально для современных бензиновых и лёгких дизельных двигателей. Соответствует международным стандартам API SN/CH-4 и ACEA A3/B4. Обеспечивает высокий уровень чистоты мотора, надёжную защиту от износа и стабильную работу.

Масло не предназначено для автомобилей с системами очистки выхлопных газов. Продукт не рекомендован к эксплуатации в экстремально холодном климате с продолжительными морозами ниже -25 °C.

**Ключевые преимущества:**

- Защита от задиров и износа — продлевает срок службы двигателя.
- Чистота двигателя — предотвращает образование нагара и шлама.
- Термоокислительная стабильность — стойкость к окислению в условиях высоких температур.
- Защита от коррозии — нейтрализует продукты сгорания, продлевая ресурс двигателя.

**Фасовка:**

**1L** **4L** **5L** **10L**
**20L** **60L** **208L**

*возможны другие варианты фасовки.

**Соответствие требованиям и спецификациям:**

- SAE 10W-30
- API SN/CH-4
- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- VW 502 00/505 00
- Renault RN 0710/0700

## Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с | 70,1 | ГОСТ 33 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с | 11,5 | ГОСТ 33 |
| Индекс вязкости | 158 | ГОСТ 25371 |
| Температура вспышки, °C | 232 | ГОСТ 4333 |
| Температура застывания, °C | -34 | ГОСТ 20287 |
| Щелочное число, мг KOH/г | 10,4 | ГОСТ 11362 |
| Плотность при 20 °C, кг/м³ | 861,3 | ГОСТ 3900 |

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT