3706

FAVORIT PREMIUM SP SAE 5W-30

API SP (RC); ACEA C3



Всесезонное синтетическое моторное масло Favorit Premium SP SAE 5W-30 – премиальная защита экологичных моторов с системой нейтрализации отработавших газов.

Разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей с системами доочистки выхлопных газов (DPF, TWC, EGR и SCR). Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик и надежную защиту от износа и отложений на протяжении всего срока эксплуатации.

Продукт не является полнозольным моторным маслом (Full SAPS). Допускается к использованию в двигателях без сажевых фильтров только для легковых автомобилей.

Ключевые преимущества:

- Легкий запуск в мороз – отличная текучесть при низких температурах.
- Низкая зольность (Mid SAPS) – продлевает срок службы систем очистки выхлопных газов.
- Топливная экономичность – снижает расход топлива без ущерба защите двигателя.
- Уникальный пакет присадок – предотвращает детонацию на низких оборотах (LSPI).

Фасовка:

1L	4L	5L	10L
20L	60L	208L	

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 5W-30
- API SP (RC)
- ACEA C3
- MB 229.51
- VW 504 00/507 00
- BMW LL-04
- Renault RN 0710/0700
- GM dexos1 Gen 3
- PORSCHE C30
- FORD WSS-M2C961-A1

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	61,7	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	10,6	ГОСТ 33
Индекс вязкости	163	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-38	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг KOH/г	8,0	ГОСТ 11362
Плотность при 20°C, кг/м³	855,7	ГОСТ 3900

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT