3709

FAVORIT SYNERGY SAE 0W-20

API SP (RC); ACEA C5



Всесезонное синтетическое моторное масло Favorit Synergy SAE 0W-20 – максимальная эффективность и защита двигателя.

Создано по инновационной технологии для новейших поколений бензиновых двигателей. Ультранизкая вязкость и сбалансированный пакет присадок обеспечивают отличную топливную экономичность и экологичность, сохраняя при этом максимальную надежность и защиту двигателя. Соответствует международным стандартам API SP (Resource Conserving) и ACEA C5.

Масло не предназначено для тяжелых грузовиков, тракторов, экскаваторов и иной спецтехники. Использование может привести к ускоренному износу двигателя.

Ключевые преимущества:

- Легкий запуск в мороз – отличная текучесть при низких температурах.
- Уникальный пакет присадок – предотвращает детонацию на низких оборотах (LSPI).
- Низкая вязкость – снижает трение и повышает КПД двигателя.
- Топливная экономичность – снижает расход топлива без ущерба защите двигателя.

Фасовка:

1L | 4L | 5L | 10L | 20L | 60L | 208L

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 0W-20
- API SP (RC)
- ACEA C5
- ILSAC GF-6A
- MB 229.71
- VW 508 00/509 00
- BMW LL-17FE+
- GM dexos1 Gen 3
- OPEL OV0401547
- PORSCHE C20
- FORD WSS-M2C947-A/-B1
- CHRYSLER MS6395
- VOLVO VCC RBS0-2AE (ServiceFill)

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	39,8	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	7,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	157	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	224	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-40	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг KOH/г	7,8	ГОСТ 11362
Плотность при 20°C, кг/м³	847,7	ГОСТ 3900

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT