3710

FAVORIT ECO DRIVE SAE 0W-16

API SP (RC)



Всесезонное синтетическое моторное масло Favorit Eco Drive SAE 0W-16 – низковязкая технология для максимальной экономии топлива и защиты двигателя.

Создано для автомобилей последнего поколения, в частности для гибридных. Обеспечивает максимальную экономию топлива и снижение выбросов, гарантирует надежную защиту двигателя от преждевременного воспламенения смеси на низких оборотах (LSPI) и износа. Идеальный выбор для японских гибридных и бензиновых автомобилей последнего поколения, требующих маловязкие масла класса 0W-16.

Масло не предназначено для тяжелых грузовиков, тракторов, экскаваторов и иной спецтехники. Использование может привести к ускоренному износу двигателя.

Ключевые преимущества:

- Низкая зольность (Mid SAPS) – продлевает срок службы систем очистки выхлопных газов.
- Уникальный пакет присадок – предотвращает детонацию на низких оборотах (LSPI).
- Низкая вязкость — снижает трение и повышает КПД двигателя.
- Топливная экономичность – снижает расход топлива без ущерба защите двигателя.

Фасовка:

1L **4L** **5L** **10L**
20L **60L** **208L**

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 0W-16
- API SP (RC)
- ILSAC GF-6B
- LEXUS
- HONDA
- SUZUKI
- TOYOTA

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	38,1	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	7,3	ГОСТ 33
Индекс вязкости	158	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	225	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-42	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг KOH/г	7,8	ГОСТ 11362
Плотность при 20°C, кг/м³	848,7	ГОСТ 3900

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT