3715

FAVORIT ULTRA SP SAE 5W-40

API SP; ACEA A3/B4



Всесезонное синтетическое моторное масло Favorit Ultra SP SAE 5W-40 – высокий уровень защиты и бесперебойная работа двигателя.

Предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей. Высококачественная синтетическая основа в сочетании с современным пакетом многофункциональных присадок обеспечивает стабильность свойств и надежную защиту мотора в течение всего срока эксплуатации. Соответствует международным стандартам API SP и ACEA A3/B4.

Не рекомендуется для использования в двигателях тяжелых грузовиков, а также в строительной, сельскохозяйственной и карьерной технике.

Ключевые преимущества:

- Легкий запуск в мороз – отличная текучесть при низких температурах.
- Устойчивость к окислению – сохраняет свойства при длительной эксплуатации.
- Низкая испаряемость – синтетическая основа обеспечивает низкий расход масла на угар.
- Чистота двигателя – предотвращает образование нагара и шлама.

Фасовка:

1L | 4L | 5L | 10L | 20L | 60L | 208L

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 5W-40
- API SP
- ACEA A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.5
- BMW LL-01
- PORSCHE A40
- Renault RN 0710/0700
- CHRYSLER MS-10850
- CHRYSLER MS-10896
- CHRYSLER MS-12991
- FIAT 9.55535-H2/Z2

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	83,4	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	13,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	166	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	232	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-35	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг KOH/г	10,2	ГОСТ 11362
Плотность при 20°C, кг/м³	855,1	ГОСТ 3900

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT