3717

FAVORIT OPTIMA SAE 5W-40

API SN/CF; ACEA A3/B4



Всесезонное синтетическое моторное масло Favorit Optima SAE 5W-40 – оптимальный выбор при высоких нагрузках.

Разработано специально для интенсивной эксплуатации. Масло подходит для бензиновых и дизельных двигателей, включая современные турбированные моторы европейских и азиатских автомобилей. Адаптировано для условий городского трафика. Соответствует международным стандартам API SN/CF и ACEA A3/B4.

Не рекомендуется для использования в двигателях тяжелых грузовиков, а также в строительной, сельскохозяйственной и карьерной технике.

Ключевые преимущества:

- Легкий запуск в мороз – отличная текучесть при низких температурах.
- Защита от задиров и износа – продлевает срок службы двигателя.
- Чистота двигателя – предотвращает образование нагара и шлама.
- Устойчивость к окислению – сохраняет свойства при длительной эксплуатации.

Фасовка:

1L **4L** **5L** **10L**
20L **60L** **208L**

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 5W-40
- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1/229.3
- VW 502 00/505 00
- BMW LL-01
- GM LL-B-025RN 0700/0710
- Porsche A40
- PSA B71 2294
- CHERY
- HAVAL
- BYD
- CHANGAN
- EXEED
- GAC
- JAECOO
- JETOUR
- OMODA
- SAIC
- TANK

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	86,5	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	14,2	ГОСТ 33
Индекс вязкости	171	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	236	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-38	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг KOH/г	10,2	ГОСТ 11362
Плотность при 20°C, кг/м³	849,4	ГОСТ 3900

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT