3525

FAVORIT EXTRA SN SAE 10W-40

API SN/CH-4; ACEA A3/B4



Всесезонное полусинтетическое моторное масло Favorit Extra SN SAE 10W-40 — универсальное решение для современных моторов.

Разработано для современных бензиновых и лёгких дизельных двигателей. Соответствует международным стандартам API SN/CH-4 и ACEA A3/B4, обеспечивая чистоту, защиту от износа и стабильную работу мотора при различных режимах эксплуатации.

Масло не предназначено для автомобилей с системами очистки выхлопных газов. Продукт не рекомендован к эксплуатации в экстремально холодном климате с продолжительными морозами ниже -25 °C.

Ключевые преимущества:

- Чистота двигателя — предотвращает образование нагара и шлама.
- Стабильная масляная плёнка — снижает трение деталей даже при высоких нагрузках.
- Защита от задиров и износа — продлевает срок службы двигателя.
- Термоокислительная стабильность — стойкость к окислению в условиях высоких температур.

Фасовка:

1L **4L** **5L** **10L**
20L **60L** **208L**

*возможны другие варианты фасовки.

Соответствие требованиям и спецификациям:

- SAE 10W-40
- API SN/CH-4
- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- VW 502 00/505 00
- Renault RN 0710/0700

Основные характеристики

Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	90,7	ГОСТ 33
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	13,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	155	ГОСТ 25371
Температура вспышки, °C	233	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-33	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг KOH/г	10,3	ГОСТ 11362
Плотность при 20 °C, кг/м³	866,0	ГОСТ 3900

ООО «Евразия Лубрикантс»
223034, Республика Беларусь, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1, ком. 3
favoritcars.by

FAVORIT